

VKM-3995

Kablosuz Akıllı Adreslenebilir Koordinatör

VKM-3995 Adreslenebilir Koordinatör, dedektörler, butonlar, I/O modülleri ve sirenler gibi kablosuz cihazların Vionty adreslenebilir yangın alarm panelleri ile çalışmasını sağlayan bir arayüzdür. Vionty kablosuz yangın alarm sistemleri, tamamen kablosuz veya hibrit yapılandırmaları destekleyerek esnek bir çözüm sunar ve mevcut kablolu sistemlerin, kablolanmanın mümkün olmadığı durumlarda kablosuz olarak genişletilmesine olanak tanır.



Genel Özellikler

- Düşük Güçlü, Çift Yönlü, Güvenli ve Kararlı Kablosuz Haberleşme Protokolü (TLPWAN)
- EN 54-17, EN 54-18 ve EN 54-25 sertifikalı
- Çift Yönlü Kablosuz Haberleşme
- Vionty Adreslenebilir Yangın Alarm Panelleri ile Tamamen Uyumlu
- Tamamen Kablosuz veya Hibrit Sistem Tasarım Seçenekleri
- Kolay ve Hızlı Kurulum, Devreye Alma ve Kullanım
- Koordinatör Başına 31 Kablosuz Cihaz Desteği (26 Uç Birim ve 5 Tekrarlayıcı)
- Tekrarlayıcılar Arasında Yaklaşık 2000 m Kablosuz Haberleşme Mesafesi (Açık Alan)
- Uç Birimler Arasında Yaklaşık 1250 m Kablosuz Haberleşme Mesafesi (Açık Alan)
- Adreslenebilir Panel Üzerinden Yapılandırma

EN 54-17

EN 54-18

EN 54-25

Teknik Özellikler

	VKM-3995
Standart	EN 54-17, EN 54-18 ve EN 54-25
Çalışma Frekansı	868MHz
Sinyal Gücü	Maks. 14 dBm (25mW)
Kanal Sayısı	10
Haberleşme Mesafesi	Yaklaşık 2000m Tekrarlayıcılar Arasında (Açık Alan) Yaklaşık 1250m Uç Noktalar Arasında (Açık Alan) (Kapalı Mekanda Değişiklik Gösterir; Kurulumla Bağlıdır)
Ardışık Bağlanabilen Tekrarlayıcı Sayısı	5
Tekrarlayıcı Bağlantılarının Toplam Sayısı	4
Desteklenen Toplam Kablosuz Cihaz Sayısı	31 (5 Tekrarlayıcı ve 26 Uç Nokta)
Güç	18Vdc – 35Vdc
Ortalama Akım Tüketimi	5mA @ 24Vdc
Ekran	128*64 LCD
Kullanılan Kablo Kesiti	0.8mm ~ 2.5mm ²
Nem	95% RH (maks.)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C
Ağırlık	724gr
Boyutlar (mm)	205 mm x 164 mm x 64 mm + 70 mm Anten
Malzeme	Beyaz, ABS Plastik